57*85mm 书写纸

Designed and Manufactured by KangerTech
A1 building Haocheng Industrial Park, NO.66
Hexiu Road, Heping Village, Fuyong Town, Bao'an District,
Shenzhen, China
Customer service: service@szkanger.com
www.KangerTech.com
Facebook.com/KangerTech
Copyright 2016 Shenzhen KangerTech Technology Co., Ltd.
All rights reserved.
KangerTech
Are trademarks of Shenzhen KangerTech Technology Co., Ltd.

MADE IN CHINA

KangerTech

SUBVOD1000-C™
KIT 2.0

KangerTech

GB

SUBVOD1000-C™ Kit 2.0

This kit includes:
1. SUBTANK Nano-C 2.0 x 1
2. SUBVOD1000 battery x 1
3. SSOCC (SS 0.5 Ω) x 1
4. Micro USB cable x 1
5. Manual x 1

SUBTANK Nano-C 2.0 Specification:

Diameter:	18.5mm
Length:	52mm
Weight:	31g
Capacity:	2mL
Connection:	510 thread
Suitable Coil:	SSOCC (SS 0.5 Ω) Max 30W SSOCC (NiCr 1.5 Ω) Max 15W

Adjustable juice hole size
Replaceable Pyrex glass
Symmetric Air Flow holes

SUBVOD1000 battery

Height:	78mm
Diameter:	18.5mm
Weight:	47.5g
Connection:	510 thread
Display:	LED
Battery Capacity:	1000mAh
Color:	Black/White/Silver/Silver Grey/ Rose Gold
Charging:	Micro USB charge port, input voltage DC 5V/500mA(max)



Juice filling



1. Plug the Juice bottle nozzle
2. Drop the E-liquid directly into the tank
3. Fill the tank in max level

SSOCC head installation



Adjusting juice hole



Remarks
1. Once open the drip tip while filling, immediately fill the E-juice as fast as possible. Please cover the drip tip in time or else the juice down through th coil juice holes to the air flow base because of gravity. Ensure the drip tip is closed tightly whenever juices inside the tank.
2. The information contained in this manual is subject to change without notice.

Operation:
1. LED lights when press the fire button to vapes; LED lights off when release the fire button, and atomizer stops vaping.
2. 5 speedy clicks to switch on/off the battery.

3. LED will flash 3 times when atomizer resistance value is less than 0.40hm or short circuit.
4. LED will flash 15 times and stop function when battery is drained out, user needs to charge the battery.
5. LED turns red while charging, green when fully charged.
6. It will stop functioning automatically when 10 seconds overused.

Warnings:
1. Do not charge the device outdoors or near water.
2. Do not use this device for anything other than vaping.
3. Do not swallow the e-liquid
4. Disassemble the device will invalidate your warranty.
5. Do not look into the drip tip while vaping to prevent juice from spitting in your eyes.
6. Do not use the device while driving.
7. Do not dispose battery to fire or use it in extreme temperature.
8. Suitable temperature range of using is 5-45 degree.
9. This device is not designed to be a smoking cessation device.
10. Use the provided tank and battery as a kit and do not use with other tank or battery separately.

11. Switch off the device when put into your pocket to prevent accidental firing.
12. This device is designed for adults. It should not be used by children under the age of their local smoking or vaping laws, women who are pregnant, or those suffering from illness that could be worsened by the use of this product. Keep all components away from children and pets
13. This device should be repaired by qualified person only.
14. If you have an adverse reaction in the use of this product, stop using it immediately and seek medical assistance.
15. Nicotine E-liquid, which is a highly addictive substance.
16. If the device drops down, check the device is not loose, there is no leakage of e-liquid, and the mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186
Noisiel France

KangerTech

FR

SUBVOD1000-C™ Kit 2.0

Inclus dans le kit
1. SUBTANK Nano-C 2.0 x 1
2. SUBVOD1000 batterie x 1
3. SSOCC (SS 0.5 Ω) x 1
4. Cable Micro USB x 1
5. Mode d'emploi

Specifications du Subtank Nano-C 2.0

Diametre:	18.5mm
Longueur:	35.5mm
Poids:	31g
Capacite:	2mL
Connexion:	510
Coil recommande:	SSOCC (SS 0.5 Ω) Max 30W SSOCC (NiCr 1.5 Ω) Max 15W
Puissance Max:	30W

Entrée de jus reglable
Verre Pyrex remplaceable
Ouvertures du flux d'air symetriques

Batterie SUBVOD1000:

Hauteur:	78mm
Diametre:	18.5mm
Poids:	47.5g
Connexion:	510
Affichage:	LED
Capacite de la batterie:	1000mAh
Couleurs:	Noir/Blanc/Argent/ Gris Argente/Or Orse
Charge de la batterie:	Prise Micro USB, tension d'entrée DC 5V/ 500mA(max)



Remplissage du jus



1. Rentrer le bec de la bouteille
2. Verser le liquide directement dans le tank
3. Maximum fill is at 1.6mL mark

Remplacement du coil SSOCC



Reglage de l'entrée de jus



Remarques:
1. Apres avoir ouvert le haut, remplir le jus des que possible. Couvrir le drip tip rapidement ou le jus risque de couler par l'entrée de flux d'air sous l'effet de la gravite. S'assurer que le drip tip est bien visse quand le jus est a l'interieur.
2. Les informations contenues dans ce guide d'utilisation peuvent changer sans préavis.

Modes d'operations:
1. La LED s'illumine quand vous pressez le bouton pour vaper; elle s'eteint des que vous relachez le bouton et que l'atomiseur cesse de vaper
2. Appuyer 5 fois rapidement sur le bouton pour allumer/eteindre la batterie

3. La LED clignotera 3 fois quand la resistance de l'atomiseur est inferieure a 0.4Ohms ou quand il y a un court circuit.
4. La LED clignotera 15 fois et cessera de fonctionner quand la batterie est vide. L'utilisateur doit recharger la batterie.
5. La LED est rouge pendant la charge, verte quand la batterie est pleine.
6. La batterie s'arretera automatiquement apres une pression du bouttton de plus de 10 secondes.

Précaution.
1. Ne pas charger à l'extérieur et l'installation craint l'humidité .
2. N'utiliser l'installation que pour le vaporisateur.
3. Ne pas avaler E-Juice .
4. Ne pas essayer de démonter l'installation, si non, la guarantie perdrait de son efficacité.
5. Ne pas observer la pointe de goutte pendant vapoter pour empêcher le débortement du liquide aux yeux.
6. Ne pas utiliser E-cigarette en conduisant.
7. Ne pas exposer l'équipement au proche du feu, ou l'utiliser sous les températures extrêmes.
8. Utiliser sous une température compris entre 5 et 45 degrés C .
9. L'installation n'as pas usage de sevrage du tabac.

10. Utiliser le réservoire et la batterie fourinis comme un colis et ne pas l'utiliser avec les autre réservoire et batterie séparemment.
11. Eteindre l'installation quand la mettre dans la poche pour eviter les incendies.
12. Cette installation est désignée pour les adultes, qui ne doit pas être utilisée par les enfants sous l'âge légal, ni les femmes enceintes et les personnes avent maladies qui pourraient s'aggraver par l'utilisation du produit. Tenir les composant éloignés des enfants et des animaux domestiques.
13. Cet équipement doit être réparé par les personages qualifiés.
14. Arrêter d'utiliser ce produit et rechercher au conseil médecin aussi tôt que vous avez aucune réaction opposée.
15. E-liquide nicotine est une substance très addictive.
16. Si l'installation est tombée par terre, vérifer qu'il n'est pas relâché, non pas fuite de liquide, et la pièce de la bouche n'est pas dommagée. Assurer qu'il n'y a pas de pièce qui casse ou déforme avant de l'utiliser.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186
Noisiel France

KangerTech

DE

SUBVOD1000-C™ Kit 2.0

Kit enthält:
1. SUBTANK Nano-C 2.0 x 1
2. SUBVOD1000 Akku x 1
3. SSOCC (SS 0.5 Ω) x 1
4. Micro-USB-Kabel x 1
5. Anleitung x 1

SUBTANK Nano-C 2.0 Produktbeschreibung:

Durchmesser:	18.5mm
Länge:	52mm
Gewicht:	31g
Fassungsvermögen:	2mL
Verbindung:	510 faden
Geeignete Spule:	SSOCC (SS 0.5 Ω) Max 30W SSOCC (NiCr 1.5 Ω) Max 15W

Regulierbares Liquidloch
Austauschbares Pyrexglas
Symmetrische Luftlöcher

SUBVOD1000 Akku

Höhe:	78mm
Durchmesser:	18.5mm
Gewicht:	47.5g
Verbindung:	510 faden
Display:	LED
Akku-Fassungsvermögen:	1000mAh
Farbe:	Schwarz/Weiß/Silber /Silber-Grau/Rosen-Gold
Laden:	Micro-USB Buchse, Eingangsspannung DC 5V/500mAh(max)



Liquid einfüllen

1. Die Saftflaschendüse anschließen
2. Lassen Sie die E-Flüssigkeit direkt in den Tank fallen
3. Füllen Sie den Tank in max

SSOCC Verdampferkopf installation



Stellen Sie das Liquidloch ein



Remarks
1. Vergewissern Sie sich, dass Sie nach dem Öffnen der oberen Abdeckung sofort den E-Saft so schnell wie möglich füllen. Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung während des Saftes im Tank fest verschlossen ist.
2. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen werden ohne vorherige Ankündigung geändert

Betriebs:
1. LED-Lichter, wenn Presse der Feuerknopf und Zerstäuber vapes; Die LED leuchtet, wenn der Feuerknopf freigegeben wird, und der Zerstäuber stoppt das Vaping.
2. Fünfmal rasch Drücken zum Ein- und Ausschalten.

3. LED blinkt 3mal, wenn Widerstand des Zerstäubers kleiner als 0.4 ist oder Kurzschluss.
4. Die LED leuchtet 15mal auf und schaltet das Gerät ab, sobald der Akku entladen ist
5. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot, bei Volladung wechselt sie auf grün
6. Der Akku schaltet sich nach zehnsekündiger Überlast automatisch ab

Warnungen für das Set:
1. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb von Gebäuden oder in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie das Gerät nur zum Dampfen.
3. Schlucken Sie keine E-Liquids.
4. Das Zerlegen des Gerätes führt zu einem Garantieverlust.
5. Schauen Sie nicht in das Mundstück während Sie Feuern.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Fahrens.
7. Halten Sie das Gerät von Feuer fern und benutzen Sie dieses nicht bei hohen Temperaturen.
8. Die empfohlene Außentemperatur zum Benutzen des Gerätes liegt bei 5-45 C°
9. Dieses Produkt ist nicht für die Rauchentwöhnung hergestellt.

10. Benutzen Sie diesen Tank und Akkuträger als Set und nicht mit anderen separat erworbenen Tanks und/oder Akkuträgern.
11. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es einstecken.
12. Dieses Gerät ist für Erwachsene gebaut. Es sollte nicht von Kindern, die jünger sind als im Gesetz festgelegt, von Frauen, die schwanger sind, oder Personen, die an einer Krankheit leiden, welche möglicherweise durch das Produkt verstärkt werden könnte, benutzt werden.
13. Dieses Gerät sollte nur von qualifizierten Personen repariert werden.
14. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Gerät bitte nicht weiter benutzen und einen Arzt konsultieren.
15. Nikotinhaltiges E-Liquid, welches stark abhängig macht, kann in diesem Produkt verwendet werden.
16. Falls Ihnen das Gerät heruntergefallen ist stellen Sie zunächst sicher, ob nichts beschädigt ist.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186
Noisiel France

KangerTech

ES

SUBVOD1000-C™ Kit 2.0

This kit includes:
1. SUBTANK Nano-C 2.0 x 1
2. SUBVOD1000 battery x 1
3. SSOCC (SS 0.5 Ω) x 1
4. Micro USB cable x 1
5. Manual x 1

Depósito secundario Nano-C 2.0 Especificación:

Diametro:	18.5 mm
Longitud:	52 mm
Peso:	31g
Capacidad:	2 ml
Conexión:	510 hilo
Bobina adecuados:	SSOCC (SS 0.5 ff) Max 30W SSOCC (NiCr 1.5 ff) Max 15W

Tamaño del orificio de jugo ajustable
vidrio Pyrex reemplazable
agujeros de flujo de aire simétrica

batería SUBVOD1000

Altura:	78 mm
Diámetro:	18.5 mm
Peso:	47.5g
Conexión:	510 hilo
Pantalla:	LED
Capacidad de la batería:	1000mAh
Color:	Negro / blanco / plata / gris de plata / Oro rosa
La carga:	micro puerto de carga USB, entrada voltaje de CC 5V / 500mAh (max)



Jugo de llenado



1. Enchufe la boquilla de la botella de jugo
2. La caída de la E-líquido directamente en el depósito
3. Llenar el depósito en el nivel máximo

Instalación cabeza SSOCC



Ajuste agujero jugosa



observaciones
1. Una vez abierta la punta de goteo durante el llenado, llene inmediatamente el E-jugo lo más rápido posible. Por favor, cubrir la punta de goteo en el tiempo o de lo contrario el jugo a través de los agujeros de jugo de bobina th a la base del flujo de aire debido a la gravedad. Asegúrese de que la punta de goteo está cerrado herméticamente cuando los jugos en el interior del tanque.
2. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Operación:
1. Las luces LED cuando se pulse el botón de disparo para Vapes; LED se enciende cuando el botón de liberación de fuego, y el atomizador se detiene vaping.
2. 5 clics rápidos para encender / apagar la batería.
3. LED parpadea 3 veces cuando el valor de la resistencia atomizador es menos de 0.40hm o cortocircuito.

4. LED parpadea 15 veces y la función de parada cuando la batería está descargada, el usuario tiene que cargar thebattery.
5. LED se vuelve rojo durante la carga, verde cuando está completamente cargada.
6. Se dejará de funcionar automáticamente cuando se utilizan en exceso de 10 segundos.

Advertencias
1. No cargue el dispositivo al aire libre o cerca del agua
2. No utilice este dispositivo para otra cosa que no sea vap
3. No trague el E-líquido
4. Si se desmonta el dispositivo, la garantía quedará anulada
5. No mire directamente a la boquilla mientras esté vapeando para evitar que el líquido se salpique en sus ojos
6. No utilice el dispositivo mientras conduce
7. No arroje la batería al fuego ni lo utilice en temperaturas extremas.
8. El intervalo de temperatura adecuado para utilizarlo es de 5-45 grados
9. No se trata de un dispositivo diseñado para dejar de fumar
10. Utilice el tanque (atomizador) y la batería proporcionada como un kit y no lo utilice con otro tanque o batería por separado

11. Apague el dispositivo cuando lo lleve en su bolsillo para impedir que se active por accidente
12. Este dispositivo está diseñado para adultos. No debe ser utilizado por niños menores de lo permitido para fumar o para vapear según su ubicación geográfica, las mujeres que están embarazadas, o aquellos que sufren alguna enfermedad que podría empeorar con el uso de este producto. Mantenga todos los componentes lejos de los niños y de los animales domésticos
13. Este dispositivo debe ser reparado solamente por personas cualificadas
14. En caso de tener alguna reacción adversa a causa del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y busque asistencia médica.
15. La nicotina líquida, que es una sustancia altamente adictiva, puede ser utilizada en este producto
16. Si el dispositivo se cae al suelo, compruebe que el dispositivo no tenga componentes sueltos a causa de la caída, que no tenga fugas de E-líquido y que la boquilla no esté dañada. Asegúrese de que no tenga partes agrietadas o deformadas antes de su reutilización.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186
Noisiel France

KangerTech

PL

SUBVOD1000-C™ Kit 2.0

This kit includes:
1. SUBTANK Nano-C 2.0 x 1
2. SUBVOD1000 battery x 1
3. SSOCC (SS 0.5 Ω) x 1
4. Micro USB cable x 1
5. Manual x 1

Podzbiorniku Nano-C 2.0 Specyfikacja:

Średnica:	18.5mm
Długość:	52mm
Waga:	31g
Pojemność:	2 ml
Połączenie:	510 Gwint
Nadaje Coil:	SSOCC (SS 0.5 ff) Max 30W SSOCC (NiCr 1.5 ff) Max 15W

Regulowana wielkość otworu soku
Wymienne szkła Pyrex
symetryczne otwory przepływu powietrza

SUBVOD1000 baterii

Wysokość:	78mm
Średnica:	18.5mm
Waga:	47.5 g
Połączenie:	510 Gwint
Wyświetlacz:	LED
Pojemność baterii:	1000mAh
Kolor:	Czarny / Biały / Srebrny / Srebrny Szary / Różowe złoto
Ładowanie:	Micro Port ładowania USB, wejście Napięcie DC 5V / 500mAh (max)



wypełnienie juice

1. Podłącz końcówkę butelki soku
2. Rzuć E-LIQUID bezpośrednio w zbiorniku
3. Napełnij zbiornik na poziomie max

Instalacja głowicy SSOCC



Regulacja soczyste dziury



Uwagi
1. Po otwarciu ko ń cówkę skropliny podczas napełniania natychmiast wypełnić E-Juice tak szybko jak to możliwe. Proszę zakryć ko ń cówkę ciekową w czasie lub inny sok dół przez th otworów soku cewki do podstawy przepływu powietrza z powodu grawitacji. Upewnić się, że czubek kroplówka jest szczelnie zamknięty, gdy sok wewnątrz zbiornika.
2. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Działanie:
1. Dioda LED świeci po naciśnięciu przycisku ogie ń do vapes; Dioda LED świeci się, gdy zwolnisz przycisk ogie ń i atomizer zatrzymuje vaping.
2. 5 speedy kliknięć, aby włączyć / wyłączyć baterii.

3. dioda miga 3 razy, gdy wartość rezystancji atomizer jest mniejsza niż 0.40hm lub zwarcia.
4. Dioda LED miga 15 razy, a funkcja stop, gdy bateria jest wyczerpana, użytkownik musi ładować thebattery.
5. dioda zapala się na czerwono podczas ładowania, zielona po pełnym naładowaniu.
6. Będzie ona przestać działać automatycznie po 10 sekundach nadużywane.

Ostrzezenia
1. Nie ładuj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu wody.
2. Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.
3. Nie wolno połykać e-liquidu
4. Demontaż urządzenia spowoduje utratę gwarancji.
5. Nie wolno patrzeć w ustnik podczas w-palenia aby e-liquid nie dostał się do twoich oczu.
6. Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy.
7. Nie wolno wyrzucać baterii do ognia ani nie korzystać z niej w ekstremalnych temperaturach.
8. Odpowiedni zakres temperatur stosowania wynosi 5-45 stopni.
9. To urządzenie nie jest przeznaczone do spowodowania zaprzestania palenia.
10. Za pomocą dostarczonego zbiornika i baterii w zestawie i nie korzystać z innego zbiornika lub baterii oddzielnie.

11. Wyłączyć urządzenie po umieszczeniu w kieszeni, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.
12. Urządzenie przeznaczone do dorosłych. To nie powinno być używane przez osoby poniżej 18 roku życia, kobiety w ciąży lub osoby cierpiące na choroby, które mogą pogorszyć stan zdrowia poprzez wykorzystanie tego produktu. Zachowaj wszystkie elementy z dala od dzieci i zwierząt domowych
13. Urządzenie powinno być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel.
14. Jeśli masz objawy niepożądane w korzystaniu z tego produktu, należy natychmiast zaprzestać używania i zasięgnąć pomocy lekarskiej.
15. Nikotyna zawarta w liquidzie jest substancją wysoce uzależniającą.
16. Jeśli urządzenie spadnie, należy sprawdzić czy urządzenia posiada wszystkie części, nie ma wycieku liquidu i ustnik nie jest uszkodzony. Upewnić się, że części nie są połączone lub zdeformowane przed ponownym użyciem.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186
Noisiel France

KangerTech

GR

SUBVOD1000-C™ Kit 2.0

This kit includes:
1. SUBTANK Nano-C 2.0 x 1
2. SUBVOD1000 battery x 1
3. SSOCC (SS 0.5 Ω) x 1
4. Micro USB cable x 1
5. Manual x 1

SUBTANK Nano-C 2.0 Προδιαγραφή:

Διάμετρος:	18.5 χιλιοστά
Μήκος:	52 χιλιοστά
Βάρος:	31g
Χωρητικότητα:	2 ml
Σύνδεση:	510 νήμα
Καταλληλο Coil:	SSOCC (SS 0.5 Ω) Max 30W SSOCC (NiCr 1.5 Ω) Max 15W

μεγεθος τρύπα ρυθμιζόμενο χυμό
Αντικαθιστώμενα γυαλί πυρέξ
τρύπες συμμετρική ροής αέρα

SUBVOD1000 μπαταρία

Ύψος:	78 χιλιοστά
Διάμετρος:	18.5 χιλιοστά
Βάρος:	47.5 g
Σύνδεση:	510 νήμα
Οθόνη:	LED
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1000mAh
Χρώμα:	Μαύρο / Λευκό / Ασημί / Ασημί Γκρι / Rose Gold
Φόρτιση:	Θύρα φόρτισης Micro USB, είσοδο τάσης DC 5V / 500mAh (max)



πλήρωση χυμό

1. Συνδέστε το ακροφύσιο χυμός μπουκάλι
2. Πέτα άμεσα το e-χυμό μέσα στην δεξαμενή
3. Γεμίστε το ρεζερβουάρ στο μέγιστο επίπεδο

εγκατάσταση κεφάλι SSOCC



Ρύθμιση ζουμερά τρύπα



Παρατηρήσεις
1. Μόλις ανοίξετε την άκρη στάζει κατά τη συμπλήρωση, συμπληρώστε αμέσως το E-χυμό όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Παρακαλείστε να καλύψει την άκρη στάζει το χρόνο ή αλλιώς το χυμό κάτω μέσω ου τρύπες χυμό πηγίο στη βάση της ροής του αέρα λόγω της βαρύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη στάζει κλείνει ερμητικά όταν οι χυμοί μέσα στη δεξαμενή.
2. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Επιχείρηση:
1. LED φώτα όταν πατήστε το κουμπί φωτιά για να vapes? LED φώτα όταν απελευθέρωση το κουμπί φωτιά, και ψεκαστήρα σταματά σταμάτημα.
2. 5 ταχεία κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την μπαταρία.
3. LED θα αναβοσβήνει 3 φορές όταν η αξία αντίσταση ψεκαστήρα είναι μικρότερη από 0.40hm ή βραχυκύκλωμα.

4. LED θα αναβοσβήνει 15 φορές και η λειτουργία σταματά όταν η μπαταρία αδειάζει έξω, ο χρήστης πρέπει να χρεώνουν thebattery.
5. LED ανάβει κόκκινο κατά τη φόρτιση, πράσινο όταν είναι πλήρως φορτισμένη.
6. Θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα όταν υπερπατνάλωση 10 δευτερόλεπτα.

Προειδοποιήσεις
1. Δεν πρέπει να γίνεται φόρτιση της συσκευής σε εξωτερικούς ή κοντά σε νερό χώρους.
2. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή για κανέναν άλλο λόγο, εκτός από την ατμοποίηση.
3. Απαγορεύεται η κατάποση του υγρού (e-liquid).
4. Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης ή μετατροπής της συσκευής συνιστά ακύρωση της εγγύησης.
5. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε κοντινή απόσταση από τα μάτια κατά τη χρήση της ατμοποίησης. Υπάρχει κίνδυνος το υγρό να πεταχτεί στα μάτια.
6. Δεν πρέπει να γίνεται χρήση της συσκευής κατά την οδήγηση.
7. Απαγορεύεται η ρίψη της μπαταρίας στη φωτιά. Επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες.
8. Η χρήση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-45 βαθμών.
9. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργήσει ως υποκατάστατο διακοπής του καπνίσματος.
10. Θα πρέπει πάντα το δοχείο ατμοποιητή και η μπαταρία να ανήκουν στο ίδιο σετ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί δοχείο ατμοποιητή ή μπαταρία άλλου κατασκευαστή.

11. Θα πρέπει να απενεργοποιείται η συσκευή όταν τοποθετείται σε τσέπη, για αποφυγή απορρίψεως.
12. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες. Απαγορεύεται η χρήση της από ανήλικους με ηλικία μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπτή ηλικία για καπνιστές, όπως αυτή προβλέπεται από το νόμο. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από έγκυες ή από άτομα που πάσχουν από ασθένεια που μπορεί να χειροτερέψει με τη χρήση της συσκευής. Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
13. Η συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
14. Εάν παρατηρηθούν παρενέργειες κατά τη χρήση της συσκευής, η χρήση της θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και ο χρήστης να ζητήσει ιατρική γνωμάτευση το συντομότερο δυνατό.
15. Το υγρό νικοτίνης (e-liquid) που χρησιμοποιείται στην ατμοποίηση είναι μια άκρως εθιστική ουσία.
16. Στην περίπτωση πτώσης της συσκευής, είναι απαραίτητο ο έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί ότι όλα είναι στην θέση τους, ότι δεν υπάρχει διαρροή υγρού (e-liquid), και το στόμιο δεν έχει πάθει ζημιά. Επίσης, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι δεν έχει ραγίσει ή σπάσει ή παραμορφωθεί οποιοδήποτε τμήμα ή εξάρτημα της συσκευής. Μόνο κατόπιν αυτών των ελέγχων είναι ασφαλής η χρήση της συσκευής.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186
Noisiel France